



HST-2-400/33-110T, HST-2-400/33-150T, HST-2-400/33-220T,
HST-2-400/50-220T, HST-2-400/50-300T, HST-2-400/50-400T,
HST-2-400/50-D150-220T, HST-2-400/50-D150-300T,
HST-2-400/50-D150-400T и др.

Промышленные центробежные вентиляторы серии HST. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru

Вентиляторы серии HST.

Вентиляторы HST предназначены для транспортировки чистого воздуха. Широко применяются в промышленности, особенно в технологических процессах, где нужно подать небольшое количество воздуха с высоким давлением.

Применение:

Вентиляторы HST предназначены для транспортировки чистого воздуха. Широко применяются в промышленности, особенно в технологических процессах где нужно подать небольшое количество воздуха с высоким давлением:

подача воздуха к системам газовых горелок

фильтрационные системы

Конструкция:

Центробежный вентилятор высокого давления с прямым приводом. Рабочее колесо и корпус изготовлен из листовой стали.

По заказу вентилятор может поставляться в любом цвете из палитры RAL (стандартный цвет RAL 5010 - синий).

Технические характеристики:

Асинхронный 220-240 / 380-420 50 Гц (400/690 50Гц больше 3кВт).

- двигатель производится в соответствии с IEC 72 и IEC 34-1. -

класс изоляции F,

- степень защиты IP55.

Двигатели на другое напряжение и частоту, с повышенной степенью защиты могут быть изготовлены по запросу.

Название	Режим работы [Hz]	Ном. напряжение [В]	Обороты [об/мин]	Мощность [Вт]	Сила тока [А]	Производительность [м3/ч]	Давление max. [Па]	Вес [кг]	Темп. min [°C]	Темп. max [°C]		
HST-2-400/33-110T	Y	400	2880	1100	2.35	420	—	41	-20°C	60°C		
HST-2-400/33-150T	Y	400	2850	1500	2.97	810	—	44	-20°C	60°C		
HST-2-400/33-220T	Y	400	2890	2200	4.6	1390	—	46	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-220T	Y	400	2890	2200	4.6	1050	—	55	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-300T	Y	400	2890	3000	5.9	1875	—	74	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	2900	—	74	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-D150-220T	Y	400	2890	2200	4.6	1100	—	56	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-D150-300T	Y	400	2890	3000	5.9	1800	—	64	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-D150-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	2400	—	74	-20°C	60°C		
HST-2-400/50-D150-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	2950	—	88	-20°C	60°C		
HST-2-480/33-220T	Y	400	2890	2200	4.6	810	—	54	-20°C	60°C		
HST-2-480/33-300T	Y	400	2890	3000	5.9	1440	—	62	-20°C	60°C		
HST-2-480/50-300T	Y	400	2890	3000	5.9	880	—	76	-20°C	60°C		
HST-2-480/50-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	1700	—	86	-20°C	60°C		
HST-2-480/50-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	2720	—	100	-20°C	60°C		
HST-2-480/50-D150-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	1420	—	86	-20°C	60°C		
HST-2-480/50-D150-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1580	—	100	-20°C	60°C		
HST-2-480/50-D150-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	3550	—	100	-20°C	60°C		

HST-2-560/33-300T	Y	400	2890	3000	5.9	680	—	70	-20°C	60°C		
HST-2-560/33-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	1190	—	79	-20°C	60°C		
HST-2-560/33-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1750	—	93	-20°C	60°C		
HST-2-560/50-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	940	—	97	-20°C	60°C		
HST-2-560/50-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1660	—	111	-20°C	60°C		
HST-2-560/50-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	2680	—	111	-20°C	60°C		
HST-2-560/50-D150-1100T	Δ	400	2940	11000	20	3560	—	156	-20°C	60°C		
HST-2-560/50-D150-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1580	—	111	-20°C	60°C		
HST-2-560/50-D150-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	2420	—	111	-20°C	60°C		
HST-2-610/33-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	630	—	88	-20°C	60°C		
HST-2-610/33-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1450	—	102	-20°C	60°C		
HST-2-610/33-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	2380	—	102	-20°C	60°C		
HST-2-610/50-1100T	Δ	400	2940	11000	20	2720	—	164	-20°C	60°C		
HST-2-610/50-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1060	—	119	-20°C	60°C		
HST-2-610/50-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	2120	—	119	-20°C	60°C		
HST-2-610/50-D150-1100T	Δ	400	2940	11000	20	3300	—	164	-20°C	60°C		
HST-2-610/50-D150-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	3980	—	164	-20°C	60°C		
HST-2-610/50-D150-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	1800	—	119	-20°C	60°C		

HST-2-660/33-400T	Δ	400	2870	4000	7.3	475	—	98	-20°C	60°C		
HST-2-660/33-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	1020	—	112	-20°C	60°C		
HST-2-660/33-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	1760	—	112	-20°C	60°C		
HST-2-660/50-1100T	Δ	400	2940	11000	20	2270	—	175	-20°C	60°C		
HST-2-660/50-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	3500	—	175	-20°C	60°C		
HST-2-660/50-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	1360	—	131	-20°C	60°C		
HST-2-660/50-D150-1100T	Δ	400	2940	11000	20	2330	—	175	-20°C	60°C		
HST-2-660/50-D150-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	3610	—	175	-20°C	60°C		
HST-2-660/50-D150-1850T	Δ	400	2930	18500	32.5	3980	—	175	-20°C	60°C		
HST-2-710/33-1100T	Δ	400	2940	11000	20	1750	—	169	-20°C	60°C		
HST-2-710/33-550T	Δ	400	2910	5500	10.2	430	—	124	-20°C	60°C		
HST-2-710/33-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	1150	—	124	-20°C	60°C		
HST-2-710/50-1100T	Δ	400	2940	11000	20	1750	—	187	-20°C	60°C		
HST-2-710/50-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	2820	—	187	-20°C	60°C		
HST-2-710/50-1850T	Δ	400	2930	18500	32.5	3500	—	208	-20°C	60°C		
HST-2-710/50-D150-1100T	Δ	400	2940	11000	20	1830	—	187	-20°C	60°C		
HST-2-710/50-D150-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	2910	—	187	-20°C	60°C		
HST-2-710/50-D150-1850T	Δ	400	2930	18500	32.5	3620	—	208	-20°C	60°C		

HST-2-710/50-D150-2200T	Δ	400	2950	22000	39	3990	—	249	-20°C	60°C		
HST-2-760/33-1100T	Δ	400	2940	11000	20	1430	—	181	-20°C	60°C		
HST-2-760/33-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	1760	—	181	-20°C	60°C		
HST-2-760/33-750T	Δ	400	2900	7500	13.5	760	—	136	-20°C	60°C		
HST-2-760/50-1100T	Δ	400	2940	11000	20	1300	—	200	-20°C	60°C		
HST-2-760/50-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	2150	—	200	-20°C	60°C		
HST-2-760/50-1850T	Δ	400	2930	18500	32.5	3100	—	220	-20°C	60°C		
HST-2-760/50-D150-1500T	Δ	400	2940	15000	26.6	2230	—	200	-20°C	60°C		
HST-2-760/50-D150-1850T	Δ	400	2930	18500	32.5	3200	—	220	-20°C	60°C		
HST-2-760/50-D150-2200T	Δ	400	2950	22000	39	4000	—	249	-20°C	60°C		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventur.nt-rt.ru> || эл. почта: vrn@nt-rt.ru